СКВ-1ОО

Сепаратор комбинированный воздушный СКВ- 100 предназначен для отделения от зерна примесей, отличающихся от него шириной, толщиной и аэродинамическими свойствами на зерноперерабатывающих предприятиях, на хлебоприемных предприятиях и на зерновых комплексах АПК.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЛЬИНВЕСТ основан в 1858 году

WWW.MELINVEST.RU

СЕПАРАТОР КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Производительность техническая (на пшенице влажностью до 15% натурой 770-850 кг/м ^{3}, засоренностью до 3%), т/ч	100
Эффективность очистки от отделимой сорной примеси, %, не менее	60
Частота круговых колебаний решетного кузова, с (колебаний в минуту)	6±0,33(360±20)
Радиус круговых колебаний решетного кузова, мм	9±2
Расход воздуха на пневмосепарирование, м ^{3}/ч, не более: на входе на выходе	 9700 7300
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более	800
Установленная номинальная мощность, кВт, из них: аспиратор сепаратор пневмоканал	8,59 6,75 1,5 0,34
Габаритные размеры, мм, не более длинна ширина высота	 2720 3040 2800
Масса, кг не более	2900

АДРЕС:
603950, Россия,
Нижний Новгород, Бокс № 1156,
ул. Интернациональная, 95.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
(831) 277-66-11,
(831) 277-66-12,
(831) 277-76-95,
(831) 246-04-04.

ОТДЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ:
(831) 277-69-13,
(831) 277-97-15.

ПРИЁМНАЯ:
(831) 277-97-79.

ФАКС:
(831) 277-76-43,
(831) 277-76-63.

e-mail:
office@melinvest.ru